



VLT®

AUTOMATION DRIVE AVANZADO

FC-302P3K7T2E20H2BGXXXXSXXXXAXBXXXXDX



**CÓDIGO
131B0314**

DETALLES DEL PRODUCTO

Convertidor de Frecuencia

Peso bruto	6.62 kg
Peso neto	6.03 kg
Volumen	29.754 l
EAN	5702427157439

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Grupo de Producto	FC-	VLT® Automation Drive
Serie	302	Automation Drive Avanzado
Potencia de salida	P3K7	3,7kW
Fase	T	Trifásica

Tensión de Red	2	200-240V
Protección	E20	IP20
Filtro RFI	H2	RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura	B	Chopper de frenado
LCP	G	Panel cont. local gráf.
PCB barnizada	X	PCB no barnizada
Opción de red	X	Sin opción de alimentación
Adaptación A	X	Entradas de cable estándar
Adaptación B	X	Sin adaptación

Opción C0 MCO	CX	Sin opción C0
Opción C1	X	Sin opción C1
Software de opción C	XX	Sin opción de software
Opción D	DX	Sin opción D
Tamaño Chasis	A3	A3 268x130x205m m (Al x An x F)
Código descriptivo parte 1		FC- 302P3K7T2E20 H2BGX
Código descriptivo parte 2		XXXSXXXXAXB XCXXXXDX
Altura		268,0

Altura		NV
Ancho		130,0
Calculated Gross Weight		6.9
Calculated Net Weight [kg]		6.6
Potencia 110%		NV
Potencia 150%		NV
Potencia 160%		3.7
Power 180% (HO) [KW]		NV

Power Loss HO [W]		185
Power Loss HO [W]		NV
Power Loss NO [W]		NV
Power Loss NO [W]		NV
Profundidad		205,0
Profundidad con opción AB		220,0
Versión de software	SXXX	Últ. versión soft.
Vista de producto (conmutador)	GLBL	Global (estándar)

CONTÁCTANOS



55 4337 9968

Ventas:

ventas@gcielectric.com

ventas2@gcielectric.com

ventas3@gcielectric.com

ventas5@gcielectric.com

ventas7@gcielectric.com

ventasexternas@gcielectric.com

www.gcielectric.com

Danfoss